

Betrieb:**Ausgabedatum:****Unterschrift:****Arbeitsbereich:****Arbeitsplatz:****Tätigkeit:****GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG****CLEANMOTION FLECKENWASSER****Gefährliche Bestandteile zur Kennzeichnung**

Kohlenwasserstoffe, C6-C7, Isoalkane, Cycloalkane, <5% n-Hexan n-Hexan 2-Propanol Ethylacetat

GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT**Gefahr**

H225
H304
H319
H336
H373
H411

Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar
Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein
Verursacht schwere Augenreizung
Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen
Kann die Organe schädigen (Nervensystem) bei längerer oder wiederholter Exposition
Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung

EUH066

Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

Es ist mit verzögert oder sofort auftretenden Wirkungen nach kurzer oder lang anhaltender Exposition zu rechnen. Produkt ist brennbar und kann durch potenzielle Zündquellen entzündet werden. Ein Verschütten und Löschwasser kann zu einer Umweltverschmutzung der Gewässer führen.

Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN

Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.
Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen. Nach Gebrauch Hände gründlich waschen.
Maßnahmen gegen elektrostatische Entladungen treffen. Verwendung einer örtlichen und generellen Lüftung.
Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

**VERHALTEN IM GEFAHRFALL****BEI VERSCHÜTTEN**

Bei unzureichender Belüftung Atemschutzgerät anlegen. Mit saugfähigem Material (z.B. Lappen, Vlies) aufwischen. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung tragen. Zum Schutz gegen Flüssigkeitsspritzer Schutzbrille tragen. Das Eindringen in die Kanalisation oder in Oberflächen- und Grundwasser verhindern.

**BEI BRAND**

Zum Löschen Sand, Kohlendioxid oder Pulverlöschmittel verwenden - kein Wasser verwenden. Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen. Löschwasser nicht in Kanäle und Gewässer gelangen lassen.

**NOTRUFNUMMER:**

Notfallinformationen (Feuer + Verschütten):

ERSTE HILFE

BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen. Bei Hautreizung oder -auschlag: ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen



BEI KONTAKT MIT DER KLEIDUNG: Kontaminierte Kleidung und Haut sofort mit viel Wasser abwaschen und danach Kleidung ausziehen

BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei anhaltender Augenreizung: ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

BEI VERSCHLUCKEN: Mund mit Wasser ausspülen (nur wenn Verunfallter bei Bewusstsein ist). Reichlich Wasser in kleinen Schlucken trinken lassen (Verdünnungseffekt). Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

BEI EINATMEN: die Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Bei Auftreten von Beschwerden oder in Zweifelsfällen ärztlichen Rat einholen.

SACHGERECHTE ABFALLENTSORGUNG

Nicht in die Kanalisation gelangen lassen; dieses Produkt und seinen Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen. Verpackungen den nationalen Rücknahme-, Sammel- und Verwertungssystemen zuführen. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden.