



Verkaufseinheiten

Kanister à 10 Liter

Fass à 200 kg

Art.-Nr.

30870

30869



Produkteigenschaften

- Kennzeichnungsfrei (nach GHS)
- Der Garant für gleichmäßige Bodenbelagsoptik in Vorbereitung auf wasserlösliche oder wasserunlösliche Belagseinpflüge
- Sehr gut geeignet zum Topstrippen
- Gleichmäßige Reinigung und Entschichtung
- Starke Reinigungsleistung
- Ohne Nachspülen, keine Neutralisation
- Schaumarm
- Zur Anwendung im Doppelfahrgewagen, Scheuersaugautomaten und Einscheibenmaschine
- Mit natürlich holziger Duftnote
- Frei von 2-Butoxyethanol (Butylglykol)



Anwendungsbereich

Für alle wasserfesten, elastischen Hartbodenbeläge sowie Natur- und Kunststein, zur Entfernung von Schmutz und Pflegefilmen (Topstripper).



Anwendungsanleitung

Maschinelle Grundreinigung und Entschichtung im Verhältnis 1:3 mit kaltem, klarem Wasser verdünnen (1 Teil auf 3 Teile Wasser). Bodenbelag von Grobschmutz befreien. Reichlich Reinigerlösung auf den Boden ausbringen (500 – 650 ml Anwendungslösung/m²). Einwirkzeit ca. 10 – 15 Minuten. Nach Einwirkzeit mit Einscheibenmaschine und geeigneter Padscheibe/Bürste Belag vollflächig abfahren, bearbeitete Bodenfläche gründlich absaugen. Angelöste Rückstände mit klarem Wasser im Wischverfahren von der Fläche entfernen – bei Bedarf Fläche spülen und mit Wassersauger aufnehmen. Bei gealterten Pflegefilmen ist ein vollflächiges, trockenes Anschleifen des Pflegefilms vor Ausbringung der Grundreinigerlösung effizienzsteigernd. Zwischenreinigung/Nachpflege im Top-Stripping-Verfahren Spraycleanern im Verhältnis 1:3 (1 Teil auf 3 Teile Wasser) verdünnen. -Lösung mit einem Handsprüher auf die sanierungsbedürftigen Stellen des gereinigten Pflegefilms aufsprühen und den Pflegefilm maschinell (z. B. Schnellläufer) mit roter Padscheibe bis zur gewünschten Glanzgabe polieren. Klassisches Verfahren 5 – 10 % mit kaltem, klarem Wasser verdünnen. -Lösung vorlegen. Den Belag während der Einwirkzeit (ca. 10 Minuten) maschinell mit einer roten Padscheibe bearbeiten. Schmutzflotte absaugen und polieren. Unterhaltsreinigung 0,25 – 0,5 %ig, manuell und maschinell



Anwendungshinweise

- Ansetzen der Reinigerlösung mit klarem, kaltem Wasser.
- Rutschgefahr!
- Während und nach der Anwendung für gute Belüftung und Frischluftzufuhr sorgen.
- Idealerweise vor Raumnutzung erneut intensiv für Frischluftzufuhr sorgen.
- Gebinde nach Anbruch wieder gut verschließen.

Umgangshinweise

- Materialverträglichkeit vor Anwendung an unauffälliger Stelle testen
- Lagerung: nur im Originalgebinde
- Lagerung: kühl, trocken und gut belüftet
- Lagerung: 5°C bis 35°C



Technische Informationen

Produktfarbe: Orange
Enthält Duftstoffe: Ja
Enthält Farbstoffe: Nein

Dichte: 1,01 g/ml
GIS-CODE: GU50

pH conc **0 2 4 6 10 12 14**

Kennzeichnung

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich

Produkt nur für berufsmäßige Verwender (gewerbliche Verwendung).
Informationen aus dem Merkblatt sind gültig für die Rechtsräume EU und CH.
Alle Angaben unserer Merkblätter entsprechen unserem besten Wissen und unseren Erfahrungen, eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Details zum Produkt entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. Für die nicht sachgemäße oder nicht fachgerechte Anwendung und daraus entstehende Schäden kann keine Haftung übernommen werden.

DE 260508



Weitere Informationen zum Produkt und Zubehör finden Sie auf unserer Website:

<https://shop.dr-schnell.com/schirocco-forte>