TEMPEX Xpress



Verkaufseinheiten	Art.-Nr.
Kanister à 10 Liter	DRS00552

Produkteigenschaften

- Ausgezeichnete Materialverträglichkeit auch auf alkaliempfindlichen Belägen
- Rationelles und müheloses Entfernen selbst hartnäckiger Polymerpflegefilme
- Entfernt stark haftende und gealterte Beschichtungen restlos - herstellerunabhängig
- Porentiefer Entschichter - hinterlässt keine Glanzinseln
- Effizienzsteigerung bei Einwirkzeiten 20-30 Minuten, daher ideal zur Anwendung mittels Kolonnenreinigung
- Ohne Nachspülen, keine Neutralisation
- Zum Einsatz in Reinigungsautomaten - schaumarm
- Geringer VOC-Gehalt (flüchtige, organische Komponenten)
- Angenehmer Duft beim Verarbeiten





Anwendungsbereich

Angenehm parfümierter, schaumarmer Hochleistungsgrundreiniger, welcher für alle wasserfesten, alkaliempfindlichen Hartbodenbeläge zur Hochleistungsgrundreinigung und Entschichtung geeignet ist. Entfernt zuverlässig stark haftende und gealterte oder mehrfach pflegefilmsanierte Beschichtungen.



Anwendungsanleitung

Zur maschinelle Grundreinigung und Entschichtung zuerst den Boden von Grobschmutz befreien. Je nach Alter, Anzahl der Aufträge und Art der Beschichtung 1:2, 1:3 oder 1:4 mit kaltem Wasser mischen. (2-4 Liter TEMPEX XPRESS + 8 Liter Wasser). Reinigungslösung (500-650 ml/m²) aufbringen, Einwirkzeit 10 Min., bei stark haftenden Beschichtungen bis max. 30 Min. Anschließend mit Einscheibenmaschine und geeignetem PAD/Bürste vollflächig bearbeiten. Schmutzflotte gründlich absaugen und Fläche mit klarem Wasser nach reinigen. Bei stark gealterten und mehrfach beschichteten Belägen die Einwirkzeit und Dosierung entsprechend den Angaben am Etikett/Produktdatenblatt erhöhen. Bei Linoleumbelägen ist nach der Grundreinigung ein Zwischenschliff zur Glättung empfehlenswert. Bei älteren, offenporigen oder vorgeschädigten Bodenbelägen, insbesondere Linoleumbelägen, verstärkt sich der tiefenwirksame Effekt von TEMPEX Xpress, so dass Leinöle und Harze an die Oberfläche transportiert werden. Dies gleicht optisch einer Verfärbung oder Verseifung des Belages – dieser Effekt egalisiert sich im Zeitrahmen der Durchtrocknung des Belages. Nicht in geschlossenen Räumen anwenden! Raumlufttechnische Anlagen inaktivieren und Frischluftzufuhr gewährleisten!



Anwendungshinweise

- Materialverträglichkeit vor Anwendung an unauffälliger Stelle testen.
- Ansetzen der Reinigerlösung mit klarem, kaltem Wasser.
- Bei gealterten Pflegefilmen ist ein vollflächiges, trockenes Anschleifen des Pflegefilms vor Ausbringung der Lösung effizienzsteigernd.
- Rutschgefahr!
- Während und nach der Anwendung für gute Belüftung und Frischluftzufuhr sorgen.
- Idealerweise vor Raumnutzung erneut intensiv für Frischluftzufuhr sorgen.

DE - DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA · Taunusstr. 19 · 80807 München
Tel. +49 (0) 89 / 350 60 80 · info@dr-schnell.com · www.dr-schnell.com
CH - DR.SCHNELL AG · Wülflingerstrasse 271 · CH-8408 Winterthur
Tel. +41 (0) 44 / 651 10 43 · info@dr-schnell.ch · www.dr-schnell.ch

SILVER | Top 15%
ecovadis
Sustainability Rating
DEC 2025
EMAS

TEMPEX Xpress

Express-Hochleistungsgrundreiniger & Entschichter für Hartbodenbeläge

BÖDEN

Umgangshinweise

- Lagerung: nur im Originalgebinde
- Behälter dicht verschlossen halten
- Lagerung: kühl, trocken und gut belüftet
- Lagerung: 5°C bis 35°C
- Restmengen bestimmungsgemäß entsorgen



Technische Informationen

Produktfarbe: Farblos
Enthält Duftstoffe: Ja
Enthält Farbstoffe: Nein

Dichte: 1,01 g/ml
GIS-CODE: GG50



Kennzeichnung



Achtung
Kann allergische Hautreaktionen verursachen Verursacht schwere Augenreizung

Produkt nur für berufsmäßige Verwender (gewerbliche Verwendung).
Informationen aus dem Merkblatt sind gültig für die Rechtsräume EU und CH.
Alle Angaben unserer Merkblätter entsprechen unserem besten Wissen und unseren Erfahrungen, eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Details zum Produkt entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. Für die nicht sachgemäße oder nicht fachgerechte Anwendung und daraus entstehende Schäden kann keine Haftung übernommen werden.

Weitere Informationen zum Produkt und Zubehör finden Sie auf unserer Website:

https://shop.dr-schnell.com/tempex-xpress

DE 260903

DR.SCHNELL

DE - DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA · Taunusstr. 19 · 80807 München
Tel. +49 (0) 89 / 350 60 80 · info@dr-schnell.com · www.dr-schnell.com
CH - DR.SCHNELL AG · Wülflingerstrasse 271 · CH-8408 Winterthur
Tel. +41 (0) 44 / 651 10 43 · info@dr-schnell.ch · www.dr-schnell.ch