



### Verkaufseinheiten

Kanister à 10 Liter

### Art.-Nr.

30879



### Produkteigenschaften

- Weitgehende Beständigkeit gegenüber alkoholischen Händedesinfektionsmittel und gängigen Flächendesinfektionsmitteln
- Leichte Grundreinigung
- FIGR-geprüft
- DIN EN 13893 (elastische, laminierte und textile Bodenbeläge - Messung des Gleitreibungskoeffizienten von trockenen Bodenbelagsoberflächen)
- Auf restfeuchten Bodenbelag auftragbar (nass-in-nass) mit hervorragendem Verlauf
- Moderne Beschichtung ohne Polieraufwand
- Von führenden Belagsherstellern empfohlen
- Die Verarbeitung in den Methoden längs, quer und im Achterschwung sind unkompliziert
- Frei von Duftstoffen
- Frei von Per- und polyfluorierten Alkylverbindungen (PFAS)



★	Deckvermögen
★★	Glanz
★★	Strapazierfähigkeit
★	Pflegefilmsanierbarkeit
★★	Beständigkeit Händedesinfektionsmittel

### Anwendungsbereich

Für alle wasserfesten, elastischen Hartbodenbeläge, besonders für den Einsatz im Gesundheitswesen. TOPCARE HOSPITAL ist weitgehend beständig gegenüber alkoholischen Händedesinfektionsmittel und gängigen Flächendesinfektionsprodukten.



### Anwendungsanleitung

Bodenbelag vor dem Auftragen von klassisch grundreinen/entschichten, mit klarem Wasser nacharbeiten und trocknen lassen. satt und flächendeckend auftragen. Erst nach vollständiger Abtrocknung der ersten Schicht einen zweiten Auftrag vornehmen. Bei extrem offenporigen Belägen, z. B. gealtertes Linoleum, durchaus drei Schichten auftragen. Zur Entfernung von Pflegefilmen eignen sich, je nach Belagsart, alle DR.SCHNELL Grundreiniger.



### Anwendungshinweise

- Raum- und Bodentemperatur: 10°C bis max. 35°C.
- Produkt vor Gebrauch gut schütteln.
- Produkt nicht verdünnen.
- Direkte Sonneneinstrahlung und Zugluft vermeiden.
- Das Produkt satt, gleichmäßig und flächendeckend auftragen.
- Nach vollständiger Abtrocknung der ersten Schicht einen zweiten Auftrag vornehmen.
- Bei extrem offenporigen Belägen, z. B. gealtertes Linoleum, durchaus drei Schichten auftragen.

- Gebinde nach Anbruch wieder gut verschließen.
- Fußbodenheizung, falls vorhanden, abstellen.
- Begehbar sobald Oberfläche staubtrocken ist.
- Abhängig von klimatischen Gegebenheiten kann eine vollständige Aushärtung des Pflegefilms bis zu sieben Tage dauern.
- Die objektspezifische Gegebenheit bestimmt die Aufnahme der laufenden Unterhaltsreinigung und Desinfektionsmaßnahme.

**Umgangshinweise**

- Lagerung: nur im Originalgebinde
- Behälter stets geschlossen halten
- Lagerung: geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung, Wärme und Hitzeeinwirkung
- Lagerung: kühl, trocken und gut belüftet
- Lagerung und Transport: 6°C bis max. 40°C
- Produkt nicht in den Abfluss gießen.
- Behälter vor dem Entsorgen nicht ausspülen.
- Verpackung nur völlig restentleert in das Duale System einbringen


**Technische Informationen**

Produktfarbe: Weiß  
 Enthält Duftstoffe: Nein  
 Enthält Farbstoffe: Nein

Dichte: 1,03 g/ml  
 GIS-CODE: GE20

pH conc 

0	2	4	6	10	12	14
---	---	---	---	----	----	----

**Kennzeichnung**

Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung  
 Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, Tetraaminzink(2+)carbonat, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen

Produkt nur für berufsmäßige Verwender (gewerbliche Verwendung).  
 Informationen aus dem Merkblatt sind gültig für die Rechtsräume EU und CH.  
 Alle Angaben unserer Merkblätter entsprechen unserem besten Wissen und unseren Erfahrungen,  
 eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Details zum Produkt entnehmen Sie bitte  
 dem Sicherheitsdatenblatt. Für die nicht sachgemäße oder nicht fachgerechte Anwendung und  
 daraus entstehende Schäden kann keine Haftung übernommen werden.

DE 260508



Weitere Informationen zum Produkt und Zubehör  
 finden Sie auf unserer Website:

<https://shop.dr-schnell.com/topcare-hospital>