TOPCare MATT



Verkaufseinheiten	Art.-Nr.
Kanister à 10 Liter	30880

Produkteigenschaften

- Idealer Verlauf
- Zeitgemäßes Abtrocknungszeitfenster
- Geringes Anschmutzverhalten
- Sehr schönes Deckvermögen
- Kein Splittern des Pflegefilms im Laufe der Nutzung
- Die Verarbeitung in den Methoden längs, quer und im Achterschwung sind unkompliziert
- FIGR-geprüft
- DIN EN 13893 (elastische, laminierte und textile Bodenbeläge - Messung des Gleitreibungskoeffizienten von trockenen Bodenbelagsoberflächen)
- Auf restfeuchten Bodenbelag auftragbar (nass-in-nass) mit hervorragendem Verlauf
- Von führenden Belagsherstellern empfohlen
- Frei von Duftstoffen

PFAS-FREI PFAS-FREE

Produktqualifikation DB Deutsche Bahn AG

Vegan: ohne tierische Inhaltsstoffe

✶ ✶ ✶	Deckvermögen
✶	Glanz
✶ ✶	Strapazierfähigkeit
✶ ✶	Pflegefilmsanierbarkeit
–	Beständigkeit Händedesinfektionsmittel

Anwendungsbereich

Für alle wasserfesten, nicht-ableitfähigen Belagsarten, saugfähige Natur- und Kunststeine. Leichte Verarbeitung, schnelle Trocknung und seidige Glanzgebung. Für alle öffentlichen Gebäude, soziale Bildungseinrichtungen wie Schulen, Industrie, Verwaltungsgebäude mit hoher Frequentierung.

Anwendungsanleitung

Bodenbelag vor dem Auftrag mit grundreinigen/entschichten, mit klarem Wasser nacharbeiten und trocknen lassen. Satt und flächendeckend auftragen. Erst nach vollständiger Abtrocknung der ersten Schicht einen zweiten Auftrag vornehmen. Bei extrem offenporigen Belägen, z. B. gealtertes Linoleum, durchaus drei Schichten auftragen. Zur Entfernung/Grundreinigung von -Pflegefilmen eignen sich, je nach Belagsart, alle DR.SCHNELL Grundreiniger. Eine trockene Pflegefilmsanierung oder Top-Stripping-Verfahren ist erst ab einer Nutzschicht von min. 3 Aufträgen möglich.

Anwendungshinweise

- Raum- und Bodentemperatur: 10°C bis max. 35°C.
- Produkt vor Gebrauch gut schütteln.
- Produkt nicht verdünnen.
- Direkte Sonneneinstrahlung und Zugluft vermeiden.
- Das Produkt satt, gleichmäßig und flächendeckend auftragen.
- Nach vollständiger Abtrocknung der ersten Schicht einen zweiten Auftrag vornehmen.

DR.SCHNELL

DE - DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA · Taunusstr. 19 · 80807 München
Tel. +49 (0) 89 / 350 60 80 · info@dr-schnell.com · www.dr-schnell.com
CH - DR.SCHNELL AG · Wülflingerstrasse 271 · CH-8408 Winterthur
Tel. +41 (0) 44 / 651 10 43 · info@dr-schnell.ch · www.dr-schnell.ch

SILVER | Top 15% ecovadis Sustainability Rating DEC 2025
EMAS

- Bei extrem offenporigen Belägen, z. B. gealtertes Linoleum, durchaus drei Schichten auftragen.
- Gebinde nach Anbruch wieder gut verschließen.
- Fußbodenheizung, falls vorhanden, abstellen.
- Begehbar sobald Oberfläche staubtrocken ist.
- Abhängig von klimatischen Gegebenheiten kann eine vollständige Aushärtung des Pflegefilms bis zu sieben Tage dauern.
- Die objektspezifische Gegebenheit bestimmt die Aufnahme der laufenden Unterhaltsreinigung und Desinfektionsmaßnahme.
- Grundvoraussetzung für eine trockene Pflegefilmsanierung/Top-Stripping-Verfahren ist das Vorhandensein von ausreichend Pflegefilm.
- Das Top-Stripping-Verfahren ist kein Ersatz für die regelmäßige, porentiefe Entschichtung von Bodenflächen.

Umgangshinweise

- Lagerung: nur im Originalgebinde
- Behälter stets geschlossen halten
- Lagerung: geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung, Wärme und Hitzeeinwirkung
- Lagerung: kühl, trocken und gut belüftet
- Lagerung und Transport: 6°C bis max. 40°C



Technische Informationen

Produktfarbe: Weiß
Enthält Duftstoffe: Nein
Enthält Farbstoffe: Nein

Dichte: 1,04 g/ml
GIS-CODE: GE20



Kennzeichnung

Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung
Enthält Tetraamminzink(2+)carbonat, 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen

Produkt nur für berufsmäßige Verwender (gewerbliche Verwendung).
Informationen aus dem Merkblatt sind gültig für die Rechtsräume EU und CH.
Alle Angaben unserer Merkblätter entsprechen unserem besten Wissen und unseren Erfahrungen, eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Details zum Produkt entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. Für die nicht sachgemäße oder nicht fachgerechte Anwendung und daraus entstehende Schäden kann keine Haftung übernommen werden.

Weitere Informationen zum Produkt und Zubehör finden Sie auf unserer Website:

https://shop.dr-schnell.com/topcare-matt

DE 260903

DR.SCHNELL

DE - DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA · Taunusstr. 19 · 80807 München
Tel. +49 (0) 89 / 350 60 80 · info@dr-schnell.com · www.dr-schnell.com
CH - DR.SCHNELL AG · Wülflingerstrasse 271 · CH-8408 Winterthur
Tel. +41 (0) 44 / 651 10 43 · info@dr-schnell.ch · www.dr-schnell.ch