



Verkaufseinheiten

Flasche à 1 Liter (Karton 12x1 Liter)

Kanister à 10 Liter

Art.-Nr.

00380

30387



Produkteigenschaften

- Ausgezeichnet mit dem Umweltzeichen der Europäischen Union (EU Ecolabel)
- Besonders für den Einsatz mit Mikrofasertextilien geeignet
- Wirkt antistatisch
- Soil-Release-Effekt unterstützt die schnelle Auswaschbarkeit der Tücher
- Schnell trocknend - schlierenfrei
- Kein Filmaufbau
- Bremsst die Wiederanschmutzung
- Sehr gutes Schmutztragevermögen
- Reduzierte CO₂-Emission durch Verwendung von Gebinden mit Recyclatanteil



50% RECYCLED



50% RECYCLED



Vegan:
ohne tierische
Inhaltsstoffe

Anwendungsbereich

Für die wirksame Boden - und Oberflächenreinigung (matt und glänzend) von wasserbeständigen als auch antistatischen, beschichteten und unbeschichteten Materialien. Besonders für den Einsatz auf allen modernen Baustoffen und Bodenbelägen mit PU- Vergütung geeignet.



Anwendungsanleitung

Zur manuellen Unterhaltsreinigung bei normaler Verschmutzung: 0,25% (10 ml/ 4 Liter kaltes Wasser dosieren). Je nach Verschmutzungsgrad In der Sprayreinigung: 0,5-1,0%, Automatenreinigung 0,5-1,0%. Zwischenreinigung im Cleanerverfahren 1:10 bis 1:5.



Durch die Anwendung von glatten Mikrofasertüchern wird die Leistungsfähigkeit von UNIMAGIC Microfluid maximiert. Je glatter die zu reinigende Oberfläche, desto glatter sollte das Mikrofasertuch sein. Glatte, gering strukturierte Tücher lassen sich besser auswringen und führen somit weniger Feuchtigkeit mit sich. Dies führt zu einem optimalen Reinigungsergebnis.

Dosiertabelle

Reinigungsart	Gegenstand	Reinigungsverfahren	Verschmutzungsgrad	Dosierung
Unterhaltsreinigung	Oberflächen allgemein	manuell	normal	0.25 % 10 ml/4 Liter
Unterhaltsreinigung	Oberflächen allgemein	Sprayreinigung	leicht - stark	0.5 - 1 %
Unterhaltsreinigung	Boden allgemein	Automatenreinigung	leicht - normal	0.5 - 1 %
Zwischenreinigung	Boden allgemein	Spraycleaner-Verfahren	leicht - stark	10 - 20 %

Anwendungshinweise

- Sprühnebel nicht einatmen.
- Mit Handsprühflasche und Drucksprüher anwendbar.
- Richtige Dosierung spart Kosten und schont die Umwelt.

Umgangshinweise

- Materialverträglichkeit vor Anwendung an unauffälliger Stelle testen
- Lagerung: nur im Originalgebinde
- Lagerung: kühl, trocken und gut belüftet
- Lagerung: 5°C bis 35°C



Technische Informationen

Produktfarbe: Blau
Enthält Duftstoffe: Ja
Enthält Farbstoffe: Ja

Dichte: 1,02 g/ml
GIS-CODE: GU50

pH conc

0	2	4	6	8	12	14
---	---	---	---	---	----	----

Kennzeichnung

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich

Produkt nur für berufsmäßige Verwender (gewerbliche Verwendung).
Informationen aus dem Merkblatt sind gültig für die Rechtsräume EU und CH.
Alle Angaben unserer Merkblätter entsprechen unserem besten Wissen und unseren Erfahrungen,
eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Details zum Produkt entnehmen Sie bitte
dem Sicherheitsdatenblatt. Für die nicht sachgemäße oder nicht fachgerechte Anwendung und
daraus entstehende Schäden kann keine Haftung übernommen werden.

DE 260508



Weitere Informationen zum Produkt und Zubehör
finden Sie auf unserer Website:

<https://shop.dr-schnell.com/unimagic>